

INFORMACIJSKI LIST PROIZVODA MAŠINE ZA PRANJE VEŠA

MARKA / DOBAVLJAČ	WHIRLPOOL
MODEL	TDLR 6230SS EU/N
DEKLARISANI KAPACITET (KG PAMUKA)	6
ENERGETSKA KLASA EFIKASNOSTI	A+++

GODIŠNJA POTROŠNJA ENERGIJE (kWh) 137, NA OSNOVU 220 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA ZA PROGRAME PRANJA PAMUKA NA 60°C I 40°C PRI PUNOM I DELIMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA I U REŽIMU NISKE POTROŠNJE ENERGIJE. STVARNA POTROŠNJA ENERGIJE ZAVISI OD NAČINA NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI.

POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 60°C PRI PUNOM KAPACITETU PUNJENJA	0.7 kWh
--	---------

POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 60°C PRI DELIMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA	0.64 kWh
---	----------

POTROŠNJA ENERGIJE ZA STANDARDNI PROGRAM PRANJA PAMUKA NA 40°C PRI DELIMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA	0.47 kWh
---	----------

ENERGETSKA POTROŠNJA U STANJU MIROVANJA	0.11 W
---	--------

ENERGETSKA POTROŠNJA VAN RADNOG CIKLUSA	0.11 W
---	--------

GODIŠNJA POTROŠNJA VODE (l/GOD) 8500, NA OSNOVU 220 STANDARDNIH CIKLUSA PRANJA ZA PROGRAME PRANJA PAMUKA NA 60°C I 40°C PRI PUNOM I DELIMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA. STVARNA POTROŠNJA VODE ZAVISI OD NAČINA NA KOJI SE UREĐAJ KORISTI.

ENERGETSKA KLASA CENTRIFUGE B NA SKALI OD G(NAJNIŽA EFIKASNOST) DO A(NAJVIŠA EFIKASNOST)

MAKSIMALNA BRZINA CENTRIFUGE	1152 RPM
------------------------------	----------

PROCENAT PREOSTALE VLAGE % NAKON MAKSIMALNE CENTRIFUGE - NEW (2010/30/EC)	53%
---	-----

“Eko pamuk 60°C” I “Eko pamuk 40°C” STANDARDNI SU PROGRAMI PRANJA NA KOJE SE ODNOSI PODACI NAVEDENI NA OZNACI I U OPISNOM LISTU. TO ZNAČI DA SU TI PROGRAMI POGODNI ZA PRANJE NORMALNO ZAPRLJANOG PAMUČNOG VEŠA I DA SU TO NAJEFIKASNIJI PROGRAMI OBZIROM NA KOMBINOVANU POTROŠNJU ENERGIJE I VODE.

PROSEČNO VREME PRANJA Eko pamuk 40°C PRI DELIMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA	120 min
---	---------

PROSEČNO VREME PRANJA Eko pamuk 60°C PRI PUNOM KAPACITETU PUNJENJA	210 min
--	---------

PROSEČNO VREME PRANJA Eko pamuk 60°C PRI DELIMIČNOM KAPACITETU PUNJENJA	165 min
---	---------

TRAJANJE STANJA MIROVANJA	15 min
---------------------------	--------

NIVO BUKE PRANJA DB(A) RE 1 PW	59
--------------------------------	----

NIVO BUKE CENTRIFUGE DB(A) RE 1 PW	76
------------------------------------	----

VRSTA INSTALACIJE	Samostalni
-------------------	------------