

**Osetljive čaše su u dobrim rukama**

Čašama je uvek potrebno posvetiti posebnu pažnju, naročito tokom pranja. Zato gornja korpa naše mašine za sudove 700 GlassCare ima držače za čaše SoftGrips koji garantuju stabilnost i bezbedno pranje. Dok meki šiljci SoftSpikes štite staklo od ogrebotina i lomljenja.

**Prednosti i karakteristike****Elementi SoftGrips i SoftSpikes štite osetljive čaše**

Uz elemente SoftGrips i SoftSpikes više ne morate da gubite vreme na ručno pranje osetljivih čaša. Mekani materijal nežno fiksira čaše i štiti ih od pucanja i lomljenja.



- Inverterski motor
- XXL mašina za pranje posuđa za realna svakodnevna punjenja sa dodatnih 10 L unutrašnjeg prostora
- AutoOff funkcija
- Panel sa simbolima
- Panel sa trocifrenim displejom
- SENSORCONTROL mašina za pranje posuđa
- Opcija odložen start od 1 do 24 sata
- Senzor detektuje nivo zaprjanosti posuđa i koriguje potrošnju vode
- Sistem za blokiranje vode
- Indikator za so i tečnost za ispiranje
- FlexiSpray satelitska mlaznica
- Visinski podesiva gornja korpa čak i kada je puna
- Gornja korpa sa 2 Foldable racks, 2 Foldable wires for glasses, 2 Soft Spikes, 6 wine glass soft grips, Foldable cup shelves, Plastic handle Electrolux, Side basket handles
- Donja korpa sa 2 foldable plate racks, Plastic handle

**Sav pribor za jelo se odjednom pere uz MaxiFlex**

Fioka MaxiFlex je projektovana tako da u nju stane pribor i posuđe skoro svih oblika i veličina. Bilo da su predmeti veliki ili neobičnog oblika, prilagodljive pregrade i duboka fioka olakšavaju postavljanje svog posuđa.

**SatelliteClean®. Potpuno čisto posuđe. Bez dodavanja vode**

Sudovi će biti savršeno oprani uz SatelliteClean® mlaznicu koja ima do tri puta bolji učinak od standardnih mašina za pranje sudova. Čak i glomazni predmeti se peru dubinski zahvaljujući mlaznici sa dvostrukom rotacijom koja neprestano menja ugao prskanja.

**Uklanjanje više od 99,9999% bakterija i virusa\***

Funkcija ExtraHygiene pruža maksimalan učinak čišćenja uz higijensku negu. Uz funkciju ExtraHygiene, u fazi završnog ispiranja temperatura dostiže 69°C i održava se na visokom nivou najmanje 10 minuta kako bi se posuđe sterilisalo, što uklanja više od 99,9999% bakterija i virusa\*.

**Specifikacije**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Dimensions HxWxD in mm | 818x596x575     |
| Panel colour           | Stainless steel |
| Door colour            | None            |
| Connected load (W)     | 1950            |
| EnergyClassE20         | D               |
| DryingPerfIndexE20     | 1.07            |
| CleaningPerfIndexE20   | 1.13            |
| RatedCapacityE20       | 15              |
| Installation           | I               |

