



Funkcije

Funkcija protiv stvaranja gljivica, samo čišćenje, samo dijagnostika, odlične EMC karakteristike, nerđajuće kućište, samo otapanje, tihi dizajn, Turbo funkcija, režim spavanja, indikator greške, nizak nivo buke, dvostrani odvod za kondenz, više brzina ventilatora, automatsko restartovanje, tajmer, Honeycomb filter, perivi filter, funkcija I FEEL

Kapacitet		18000BTU	
Napajanje	V/Hz	220-240V~/50HZ	
Režim rada		Hlađenje	Grejanje
Nominalni kapacitet	W	4990	5130
Ulazna snaga	W	1554	1420
Ulazna struja	A	7,40	6,80
EER-COP / Energetski razred	W/W	3,21/ A	3,61/ A
Radni opseg	(°C)	15 - 43°C	-7~24°C
Potrošnja energije (godišnje, na osnovu standardnih rezultata ispitivanja)	kwh	1003	
Odvlaživanje / isušivanje	Kg/h	1,8	
Stepen zaštite (IN) / (OUT)	(IP)	IPX4/IPX4	
Stepen električne zaštite (IN) / (OUT)	Class I / Class II	I/I	
Maksimalna potrošnja	W	2130	
Maksimalna struja	A	10	
Kompresor	Model	C-6RZ146H1DJ	
	Tip	Rotary	
	Brand	RECHI	
Unutrašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170030067J
		Ulazna snaga	W 25W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1350
	Ventilator	Dimenzije	mm φ98×702
	Protok vazduha	m ³ /h	800
	Nivo buke dB	dB(A)	43/40/38/35/34
	Neto dimenzije	mm	910×294×206
Bruto dimenzije	mm	979×372×277	
Neto / Bruto težina	Kg	10,5/12,5	
Spoljašnja jedinica	Motor ventilatora	Model	1170040059
		Ulazna snaga	W 40W output
		Kapacitet	uF /
		Brzina RPM	r/min ≤1000
	Ventilator	Dimenzije	mm φ439×154
	Nivo buke dB	dB(A)	55
	Neto dimenzije	mm	817×300×553
	Bruto dimenzije	mm	858×321×585
	Neto / Bruto težina	Kg	32,5/35
Tip gasa / količina	g	R410A/0.930	
Maksimalni pritisak	Mpa	4.5/1.9	
Cevi	Tečna / gasna	mm	6.35/12
	Maksimalna dužina / Visinska razlika	m	15/5