

# KA50BS0EG

# Hisense

## Klima uređaj - unutrašnja jedinica



HI-NANO



Grejač tacne spoljašnje jedinice



Statistički prikaz potrošnje



Pametna glasovna kontrola



Ekološki gas



Grejanje na -22°C



Pametna WiFi kontrola



Hismart Life aplikacija



4D Auto Swing



Višeslojna tehnologija prečišćavanja vazduha



Filter sa aktivnim ugljem



Tihi rad



Samočišćenje



Smart Mode



I Feel



Održavanje temperature zimi

Vrsta jedinice: **Unutrašnja jedinica**

Način ugradnje: **Na zid**

Upravljanje: **Daljinsko upravljanje**

Wi-Fi upravljanje: **Integrisano**

Temperaturni opseg - grejanje: **-22- 24**

Temperaturni opseg - hlađenje: **-15 - 50**

Temperatura grejanja: **16-30**

Kompaktan dizajn

Ručni prekidač

Način rada: **Inverter**

Rashladno sredstvo: **R32**

Memorija pozicije usmerivača vazduha

Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice: **Levo ili desno**

Odnos E.E.R.: **3,86**

Energetski razred - grejanja: **A++**

Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora: **3**

Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora: **7**

Kapacitet hlađenja (Btu/h): **18000**

Kapacitet grejanja (Btu/h): **18000**

Daljinski upravljač kao sobni termostat

Skriveni LED displej

Dimmer

Samodijagnostika

Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice

Deklarisani kapacitet (Pdh(Tj)) - prosečna grejna sezona: **3,9 kW**

Kapacitet hlađenja: **5 kW**

Kapacitet odvlaživanja: **2 L/h**

Prečnik creva kondenzata: **18 mm**

Automatski rad

Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje)

Funkcija samočišćenja

Zaštita prostora od zamrzavanja

Turbo rad

Hlađenje

Grejanje

Izvlačenje vlage iz vazduha

Ventiliranje - provetranje

Minimalna zvučna snaga: **60 dB(A)re1pW**

Grejna snaga: **5.400 W**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

Frekvencija: **50 Hz**

Rashladna snaga: **5.000 W**

Rashladno sredstvo: **1,15 gr**

Zvučni pritisak - min.: **35 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **44 dB(A)2x10-5Pa**

Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: **1.380 W**

Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: **1.295 W**

Minimalni protok vazduha: **600 m³**

Protok vazduha: **950 m³**

Cev za tečnost: **6,35 mm**



Tajmer



Dimmer



Full DC Inverter



Visoka efikasnost i ušteda energije



Fast Cooling



Dvostruki odvod



Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka



Lagano isušivanje



Automatsko restartovanje



Automatska dijagnostika i zaštita



1W Standby

Cev za gas: **12,7 mm**

Max. dužina cevi: **20 m**

Max. visinska razlika: **15 m**

Nazivna struja kod hlađenja: **5,8 A**

Nazivna struja kod zagrevanja: **6,2 A**

Odnos SEER - hlađenje: **7,8**

Odnos SCOP - zagrevanje: **4,6**

Odnos C.O.P.: **3,91**

Zvučni pritisak - min.: **35 dB(A)2x10-5Pa**

Zvučni pritisak - maks.: **44 dB(A)2x10-5Pa**

Dimenzije aparata (ŠxVxD): **89,6 x 30 x 21,4 cm**

Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): **96 x 36,5 x 30 cm**

Težina jedinice: **10,5 kg**

Bruto težina aparata: **12,5 kg**

Potrošnja el energije u StandBy režimu: **1 W**

Osigurač: **5 A**

Šifra proizvoda: **20003819**

BAR kod: **6946087393786**